

tiptel 3275

Volgende generatie touch screen IP telefoon

De tiptel 3275 is een Android-gebaseerde multimediaterminal, voorzien van een 7-inch kleuren touchscreen en een 2M CMOS-sensor camera, die voor uitstekende gebruikerservaringen zorgen zoals hoge kwaliteit videofoon, soepel internet surfen, gemakkelijke e-mailen, eenvoudig bestanden (door)zoeken, een infoscherm met nuttige informatie en de mogelijkheid om Android-apps te downloaden.

Door gebruik van de RDP-client, kan de tiptel 3275 zelfs gebruikt worden als thinclient. Is het 7 inch touchscreen te klein om op te werken? Dan kan op de HDMI-poort een externe monitor aangesloten worden. De USB-poort zorgt ervoor dat u een muis en toetsenbord kunt gebruiken, wat de tiptel 3275 tot een volwaardig werkstation kan maken. De tiptel 3275 maakt gebruik van de zelfde generieke firmware en configuratietemplate als de gehele lijn tiptel 32xx toestellen. Hierdoor is de tiptel 3275 eenvoudig in te passen in elke SIP PBX en hosted-telefonieomgeving. Wifi (connectie en hotspot) en bluetooth maken het toestel compleet, zodat u ook draadloos volledig uit de voeten kunt. Doordat de tiptel 3275, naast een IP-telefoon, ook als videophone en zelfs als werkstation gebruikt kan worden is de tiptel 3275 dus hét toestel voor de ideale werkplek.

Deze IP telefoon is een eco product en ondersteund PoE IEEE 802.3af. Volledig compatible met Asterisk, Broadsoft platform.



Highlights

tiptel 3275

- 7" 800x480 touch kleuren display TFTLCD
- 2M pixels CMOS camera met privé afsluiter
- Android 4.2 besturings-systeem en ondersteuning voor Android
- API voor de 3 partij Android-applicatie installer
- Dual Switches 10/100Mbps Ethernet poort
- Bluetooth / USB-aansluiting
- Wi-Fi/ HDMI
- Beveiliging: HTTPS (SSL)
- High Definition geluidskwaliteit (HD handset en HD speaker)
- Wideband voice codec: G.722
- Full duplex tijdens handenvrij spreken
- Geschikt voor dragers van een gehoorapparaat (H.A.C.: M3/T4 compatible)
- Ondersteunt PoE (Power over Ethernet)
- Inclusief Powersupply
- Standaard 2 jaar fabrieksgarantie



Asterisk™



broadsoft

tiptel

tiptel 3275

Volgende generatie touch screen IP telefoon



Video Features

- Video Codec: H.263, H.264
- Video Solution: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P
- Video Bitrate: 64kbps-2Mbps
- Adaptive Bandwidth Adjustment
- Video Character: PIP, Full Screen, Local Video ON/OFF Control
- Image Codec: JPEG, GIF, PNG, BMP

Audio Features

- Video Codec: H.263, H.264
- Wideband Audio Codec: G.722
- Narrowband Audio Codec: PCMA, PCMU, G.723, G.729, OPUS, ILBC, AMR-NB, AMR-WB
- VAD/CNG
- Echo Canceller G.165/G.168
- Full-Duplex Speakerphone
- 4 DTMF modes: RFC2833, In-Band, SIP INFO, Auto

Network and Security

- SIP V2 (RFC3261)
- UDP/TCP/IP - RTP/RTCP - ARP/RARP
- NAT Traversal: Static NAT configure, SIP Keep Alive
- IP Assignment: Static IP, DHCP, PPPoE
- NTP For Auto Time Setting
- Network Packet Capture
- TFTP/FTP/HTTP/HTTPS Client API
- QoS: Layer 2 (802.1Q, 802.1p) and Layer 3 (ToS, DiffServ)
- HTTPS
- MD5 and MD5-session Based Authentication
- Access for Administration

Phone Features

- Android 4.2 Operation System
- Support 4 SIP accounts
- Call Waiting/Call Transfer/Call Hold
- Mute/Redial/Speed Dial
- Direct IP call
- 4-Way Conference
- DND (Do Not Disturb)
- Volume Adjustable
- Ring Tones Selectable
- Multi-Languages Support
- Email, Camera, File Browser, Games
- 3rd Party Android Applications

Directory

- Local Phonebook up to 3000 Groups
- Phonebook with Contact Picture
- Favorites/Blacklist
- Call Logs: 600 Entries (200 Missed Calls; 200 Dialed Calls; 200 Received Calls)
- LDAP
- Intelligent Search Method

Management

- Firmware Local Update: Internal SD Card/USB Flash Disk method
- Firmware Remote Update: FTP method
- Auto Provisioning Using FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
- System Log Export
- Restore To Factory Default
- Configuration Managements Via LCD

Physical Features

- 7 Inch Capacitive Touch Screen, Resolution 800x480, 16:9 Wide Screen Aspect Ratio
- 3 LED Lights (1 Power Light, 1 Network Light, and 1 Message Light)/28 Keys
- RK3066 Chipset
- Flash Memory 8GB/1GB DDR3 Memory
- Foot Stand
- 2 Mega Pixels CMOS Camera, Free Rotation
- RJ9 Handset
- 3.5mm Headset jack
- 2 RJ45 10/100M Ethernet Jacks
- Bluetooth/Wireless Access: 802.11b/g/n
- PoE: IEEE 802.3af
- 1 USB 2.0/1 HDMI Video Out Port
- Power Adapter: AC 100~240V Input, DC 12V/1.2A Output
- Dimensions: 244x198x73mm
- Operating Temperature: 32 ~ 104 °F (0~ 40 °C)
- Storage Temperature: -4 ~ 158 °F (-20 ~ 70 °C)
- Operating Humidity: 10% to 90% No condensing
- Storage Humidity: 10% to 90% No condensing
- Power consumption (approx.): 14.4W

Model

tiptel 3275

Art.-Nr.

1080574

Tiptel Nederland

Camerastraat 2
NL-1322 BC Almere
Tel: +31 (0) 36 53 666 50
Fax: +31 (0) 36 53 678 81
E-mail: info@tiptel.nl
Internet: www.tiptel.nl

Tiptel België

Imperiastraat 10/B8
B-1930 Zaventem
Tel: +32 (0) 2 7149333
Fax: +32 (0) 2 7149334
E-mail: tiptel@tiptel.be
Internet: www.tiptel.be